

# DX330UST

Projektor ultra krótkiego rzutu

---



- **Jasny projektor XGA – 3500 ANSI Lumentów**
- **Obiektyw ultra krótkiego rzutu – obraz 100” z odległości mniejszej niż 0,5 metra**
- **Niezawodna kontrola – obsługa poleceń Crestron, Extron, AMX, PJ-Link i Telnet przez LAN**
- **Łatwa instalacja – 2x HDMI, wbudowany głośnik 16W**

Model DX330UST jest idealny dla biznesu, szkół czy uczelni. Jest jasny i dzięki ultrakrótkiemu obiektywowi może wyświetlić obraz 100” z odległości mniejszej niż 0,5m. Bliska instalacja od ściany pozwala uniknąć cieni na ekranie rzucanych przez prezentujące osoby.

## Specifications

<b>Wyświetlacz/obraz</b>	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	XGA (1024x768)
Jasność	3 500lumenów
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	4:3
Współczynnik projekcji - zgodny	16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	4
Korekcja trapezowa - pionowa	4
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.147Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	1.78m - 2.54m (70in - 100in)
<b>Informacje o lampie</b>	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Optyczny</b>	
Współczynnik projekcji	0.33:1
Odległość wyświetlania	0.47m - 0.68m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	3.72
Wbudowany offset	120%
<b>Łączność</b>	
Łączta wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złożony sygnał wideo, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless <b>Porty wyjścia</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm <b>Kontrola</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>Ogólne</b>	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	16W
W pudełku	przewód zasilający, zdalny pilot, 2x AAA baterie, podstawowy podręcznik użytkownika
<b>Usługi sieciowe</b>	
LAN - sterowanie	Tak
LAN - wyświetlacz	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	Yes - optional
<b>Zasilanie</b>	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (maksymalne)	275W
<b>Waga i wymiary</b>	
Waga netto	3.9kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	343 x 383 x 112

